

Forskrift for opbevaring af farligt affald og råvarer



Tårnby Kommune
Teknisk Forvaltning
www.taarnby.dk

Baggrund:

Farligt affald og råvarer skal opbevares forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, vandløb og spildevand.

Forskriften omfatter alle typer af råvarer og færdigvarer samt affald, der er klassificeret som farligt efter bilag 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006.

Emballagen fra rå- og færdigvarer skal dog være brudt, før produkterne er omfattet. Produkter og affald, hvorfra olie og kemikalier kan flyde ud, f.eks. brugte oliefiltre og akkumulatorer, er ligeledes omfattet af forskriften.

Lovgrundlag

Forskriften er udarbejdet i henhold til § 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Korrekt opbevaring



Affaldet skal opbevares i hensigtsmæssige tætte beholdere, som er eget til formålet; dunke, ståltromler, spændelågsfade, miljøcontainere, tanke, palletanke, o. lign.

Indendørs opbevaring

Ved indendørs opbevaring skal gulvet være tæt. Det farlige affald eller råvarer må ikke kunne komme i kloakken. Står oplaget i nærheden af et kloak afløb eller en udvendig port, skal oplaget enten flyttes eller forsynes med kant/spildbakke. Alternativt kan et ikke anvendt gulvafløb støbes til, og døre og porte kan forsynes med en opkant, så spild kan tilbageholdes.

Anvendes kant/spildbakke, skal området indrettes, så indholdet fra den største beholder kan tilbageholdes.

Udendørs opbevaring

Ved udendørs opbevaring skal oplagspladsen være overdækket og i øvrigt sikret mod regn- og smeltevand. Belægningen under oplagspladsen skal være tæt, f.eks. bestå af beton. I den sammenhæng betragtes f.eks. asfalt og SF-sten ikke som tæt belægning.

Oplagspladsen skal indrettes, så indholdet fra den største beholder, der er opstillet på pladsen, kan tilbageholdes ved spild eller uheld.

En oplagsplads kan sikres på følgende måder:

- Tæt befæstet areal med en opkant, der afgrænser yderkanten af pladsen
- Tæt spildbakke i et holdbart materiale
- Opsamlingsbeholder i et holdbart materiale under stabil rist



Ovennævnte gælder også ved benyttelse af specialcontainere og skure til opbevaring.

Tårnby Kommune anbefaler, at beholderne bliver hævet, så spild eller utætheder hurtigt opdages.

Opbevaring i tanke

Overjordiske tanke skal være godkendt til formålet. Ved indendørs opbevaring skal overjordiske tanke placeres på tæt gulv – f.eks. betongulv. Tanken skal være hævet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages.

Udendørs opbevaring

Ved udendørs opbevaring skal belægningen under en overjordisk tank være tæt – f.eks. betonbelægning. I den sammenhæng betragtes asfalt ikke som en tæt belægning. Tanken skal stilles på ben, så den ikke berører jorden.

Opbevaring af olieprodukter (gælder ikke farligt affald) i enten overjordiske eller nedgravede tanke skal inden etableringen anmeldes til Tårnby Kommune. Der gælder særskilte regler for tanke, der anvendes i forbindelse med en påfyldningsplads.

Nedgravede tanke

Hvis kemikalier eller affaldsprodukter, herunder spildolie eller brugte køle- og smøremidler, ønskes opbevaret i nedgravede tanke, skal tilladelse søges hos Tårnby Kommune.

Midlertidigt oplag

På byggepladser og ved forskellige arrangementer kan der være behov for et midlertidigt oplag af flydende farligt affald og flydende råvarer.

Mindre oplag af tromler og dunke skal stilles på spildbakke. Oplaget skal være aflåst, således at uvedkommende ikke kan forårsage forurening. Et midlertidigt oplag i tanke skal placeres på et areal med tæt underlag.

Brand og risikoforhold

Der gælder en række regler for anmeldelse af oplag og anlæg med brandfarlige væsker og kemikalier. Yderligere oplysninger fås i vejledningen "Placering, indretning og benyttelse af brandfarlige virksomheder og oplag" fra Beredskabsstyrelsen.

Giftige kemikalier

Giftige kemikalier skal opbevares i den oprindelige emballage under lås, utilgængeligt for børn. Giftige kemikalier må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, lægemidler eller lignende.

Akut forurening

Opstår akut forurening, spild på jord eller udledning til kloak, skal alarmcentralen kontaktes på telefon 112. Den, der forårsager forureningen, er ansvarlig for at anmelde forureningen til Tårnby Kommune.

Gyldighedsområde

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Tårnby Kommune. Virksomheder, der er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse eller andre bestemmelser på området, er ikke omfattet.

Overtrædelse

Overtrædelse af opbevaringsreglerne i denne forskrift straffes med bøde.

Klageret

Afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Dispensation

Hvis særlige forhold taler herfor, kan Teknisk Forvaltning dispensere fra opbevaringsreglerne. Virksomheden kan ansøge Teknisk Forvaltning om dispensation.

Forskriftens regler er ikke til hinder for, at Teknisk Forvaltning efter Bekendtgørelse om Lov om Miljøbeskyttelse kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Ikrafttrædelse

Forskriften er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 07.02.2008 og træder i kraft den 1. marts 2008.

Mere information

Virksomheder, landbrug, gartnerier, institutioner m.v., hvor der forekommer farligt affald, skal anmelde det til Tårnby Kommune. Skema til anmeldelse af farligt affald kan fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning.

Som hovedregel skal alt farligt affald afleveres til:

I/S SMOKA
U-vej 7
Prøvestenen
2400 København S
Telefon 3322 3237
www.smoka.dk

Har du spørgsmål til reglerne for håndtering af erhvervsaffald, eller har du problemer med at bortskaffe virksomhedens affald, så kontakt venligst:

Teknisk Forvaltning
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon 3247 1505.
www.taarnby.dk